

# IPoR – mit Leidenschaft zu Design und Qualität



## IPoR Premium S3



- Einzigartiges Design
- Beste Qualität durch eigene Produktion
- Österreichisches Qualitätsprodukt
  - Kompakte Bauweise
  - Einfache Montage
  - Kurze Bauzeit
- Günstige Kosten
- Wenig Pflegeaufwand durch gute Durchströmung und großzügiger Filteranlage
- Sehr leicht zu reinigende Oberfläche
- Randloses Überlaufsystem für maximale Durchströmung mit verdeckter Überlaufrinne
- Becken bleibt auch im Winter vollgefüllt



## Durch eigene Entwicklung und Produktion sind außergewöhnliche Lösungen möglich:

### Überlaufrinne

- Verdecktes Design
- Nahtloser Übergang von Terrasse zur Wasseroberfläche
- Serviceoptimiert
- Kein Schmutzrand
- Strömungsoptimiert
- Inkl. Ausgleichsbehälter mit Überlauf zum Kanal und automatischer Wassernachfüllung



### Düsen

- Formschlüssig angeschweißt (keine Verschleißteile wie Schrauben, Dichtung oder Flansch)
- Plan eingebautes Sichtteil
- Düsengrundkörper besteht aus dem gleichen Material wie Becken



### Bodenablauf

- Formschlüssig angeschweißt (keine Verschleißteile wie Schrauben, Dichtung oder Flansch)
- Gleiches Material wie Beckenkörper
- Keine vorstehenden Teile im Becken



### Scheinwerfer

- Formschlüssig angeschweißt (keine Verschleißteile wie Schrauben, Dichtung oder Flansch)
- Serieneinsatz mit hochleistungs-LED 50 Watt
- Einbautopf aus dem gleichen Material wie Beckenkörper
- Plan eingebautes Sichtteil



### Stiege und Sitzbank

- Elegantes, modernes Design
- Freischwebend
- Strömungsoptimiert



### Technikschacht

- Großzügig bemessener Technikschacht
- Bedienungs- und Einbaufreundlich
- Flexibel
- 1,5-2,0m Raumhöhe



### Filtertechnik

- Leistungsfähige und hochwertige Filteranlage
- Wahlweise 230 V oder 400 V
- Sehr leistungsfähige Filteranlage
- Mit Rückspülventil S
- Filtersteuerung mit Trockenlaufschutz und Zwangseinschaltung



<b>Längenmaße*:</b>	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	7,5 m	8 m	8,5 m	9 m	9,5 m	10 m	10,5 m	11 m	11,5 m	12 m	
<b>Breitenmaße*:</b>	2,5 m	3,0 m	3,5 m													
<b>Tiefenmaße*:</b>	Standardtiefe bis 1,5m Sonderanfertigung bis 2m															

Dieses Informationsblatt wurde Ihnen überreicht von: